This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Claims Description

	**************************************	● 200 mm (1) 100 mm	。 第25章 (1975年) 1975年 (1975年)	State of the state	34 3 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	120 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	LACTO	I Char		MINTINA	10110	
	E OSIA	I Glai	ge acco	JUH KULIU	15 V S	
и	AND CONTRACTOR SEC. S. C. L. C. S.		69 A	A Committee of the Comm		

Patent Number:

EP0328059, A3, B1

Publication date: 1989-08-16

Inventor(s):

GARGIULO JOSEPH L; JACKSON WINSLOW E; CHEN ROBERT K T; DURST

ROBERT; KIM PAUL H K; CHROSNY WOJCIECH M

Applicant(s)::

PITNEY BOWES (US)

Requested

Patent:

F (JP1309195)

Application

Number:

EP19890102136 19890208

Priority Number

(s):

US19880153396 19880208

IPC

Classification:

G07B17/02

EC

Classification:

G07B17/00E1; G07B17/00D2; G07B17/00E2; G07B17/00F3; G07C9/00B6

Equivalents:

AU2972289, CA1301334, CH679087, DE68922011D, DE68922011T,

FR2626994, GB2215668, JP2763314B2, US4980542

Abstract

A postage meter accounting system is provided having a user terminal (14) which interfaces with and controls an electronic postage meter (12). The user terminal (14) is also connected to an integrated circuit card read-write unit (16) for receiving user, administrator, service and/or program integrated circuit cards (18). The user terminal (14) activates and permits use of the meter (12) upon presentation of a valid user card (18), stores postage meter use information and transmits the postage meter use information to the user card (18) for storage in a user card transaction table. The postage meter use information stored in the user terminal (14) and in



user card memory may be accessed for later reference on a user terminal display (20) and/or printer (22). Preferably, an administrative computer is provided for periodically receiving all postage meter use information from the user cards (18) or, alternatively, directly from the user terminal (14) to generate one or more postage meter use accounting reports. The administrator card (18) permits access to and revision of user card memory, postage meter use information and owner-variable user terminal application program information. The service card (18) permits access to and revision of administrator card memory and all user terminal application program information. Program cards (18) facilitate application program loading and revision.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

TOP

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-309195

⑤Int. Cl. ¹

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)12月13日

G 07 B 17/00 G 06 F 15/21 // G 01 D 4/00 7347-3E A-7230-5B

7809-2F審査請求 未請求 請求項の数 20 (全18頁)

❷発明の名称

郵便料金計算システム

②特 願 平1-29580

②出 願 平1(1989)2月8日

優先権主張

@発明者 ウインスロー、イー、

ジヤクソン

アメリカ合衆国コネチカット州、モンロー、ウオツチ、ヒ

ル、ロード、26

②発 明 者 ポール、エッチ、ケ

アメリカ合衆国コネチカツト州、ウイルトン、フレンドリ

ー、レーン、39

②発明者ロバート、ケー、テイ

ー、キム

ー、チエン

アメリカ合衆国コネチカツト州、ウイルトン、インデイア

ン、ロック、ロード、12

⑪出 顧 人 ピットニー、ボウズ、

ママリカム帝国コラエム

インコーポレーテッド

アメリカ合衆国コネチカツト州、スタムフオード(番地な

L)

外3名

四代 理 人 弁理士 佐藤 一雄

最終頁に続く

明細音の浄書(内容に変更なし)

明期 音音

1. 発明の名称

郵便料金計算システム

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 郵便料金計算システムであつて、 電子式郵便料金メータ、

出者出「Cカード手段であつて、前記使用者カード技置がマイクロプロセツサおよびメモリを含み、前記使用者カードがさらにヘツダ部分およびトランザクションテーブルを存する前記使用者カード、前記郵便料金メータに接続され前記郵便料金メータを制御しかつ郵便料金メータ便用情報を記録するユーザ端末装置であつて、前記ユーザ端末装置が行効なカードが前記カード読出ー書

前記郵便料金メータに使用するため挿入する使

込ユニットに挿入されたとき使用のため前記郵便 料金メータを作動し、前記ユーザ端末装置が前記 郵便料金メータ使用情報を前記使用者カードに伝 達して前記トランザクションテーブルに記憶する 前記ユーザ端末装置

を備えた前記郵便料金計算システム。

2. 郵便料金計算システムであつて、

電子式郵便料金メータ、

前記郵便料企メータに使用するため挿入する使用者ICカード手段であって、前記使用者カード手段がマイクロプロセツサおよびメモリを行し、前記使用者カードメモリがさらにヘッダ部分およびトランザクションテーブルを有する前記使用者ICカード、

前記郵便料金メータに接続され前記郵便料金メータを制御しかつ郵便料金メータ使用情報を記録するユーザ端末装置であつて、前記ユーザ端末装置が前記使用者カード手段をうけ入れかつ通信する第11Cカード統出ー普込ユニットを有し、前記ユーザ端末装置が有効なカードが前記第1カー

ド読出ー音込ユニットに挿入されたとき使用のため前記郵便料金メークを付勢し、前記ユーザ端末装置が前記郵便料金メーク使用情報を前記使用者用カードに伝達して前記トランザクションテープルに記憶する前記ユーザ端末装置

第21 Cカード読出ー書込ユニットに接続され 前紀使用者カード手段をうけ入れかつ通信する管 理コンピユータであつて、前記管理用コンピユー 夕装置が前記郵便料金メータ使用情報を前紀使用 者カード手段からうけ取つてそこから郵便料金メ ータ使用レポートを製作する前紀管理用コンピュ ータ

を備えた郵便料金計算システム。

3. 郵便料金計算システムであって、

電子式郵便料金メータ、

使用のため前記郵便料金メータに挿入する使用 者カード手段、

前記郵便料金メータに接続され前記郵便料金メータを制御しかつ郵便料金メータ使用情報を記録 するユーザ端末装置であつて、前記ユーザ端末装

ユーザ端末識別数字、計算期間開始日、計算期間 終了日、借方限度カウンタ、エラー型レジスタお よびカウンタ、および少くとも1つの項目値入力 を有する請求項1記載のシステム。

- 6. 前記使用者カードトランザクションテー ブルが日付、前記ヘツダ部分項目値入力に対応す る項目値カウンタ、別の型の枚数カウンタおよび 別の型の量レジスタを有する請求項5記載のシステム。
- 7. 前記使用者カード手段を監視しかつ前記郵便料金メータ使用情報を入力する管理者ICカード手段をさらに備えた請求項1記載のシステム。
- 8. 前記管理者カードがマイクロプロセツサおよび管理者ヘツダ部分および管理者トランザクショントレースを付するメモリを行し、前記管理者ヘツダ部分がカード識別装置、管理者数字、管理者カード識別装置、およびユーザ端末識別装置を有する請求項で記載のシステム。
- 9. 前記管理者カードは前記使用者カードへ

図が前記使用者カード手段をうけ入れかつ通信するICカード読出ー書込ユニットを有し、前記ユーザ端末装置が有効な使用者カードが前記カード 読出ー書込ユニットに置かれたとき使用のため前記郵便料金メータを付券する、前記ユーザ端末、

前記ユーザ端末装置に接続され前記郵便料金メータ使用情報を前記ユーザ端末装置からうけ入れてそこから郵便料金計算レポートを制作する前記管理用コンピュータ

を備えた郵便料金計算システム。

- 4. 前記使用者カード手段がマイクロプロセッサおよびメモリを行し、前記使用者カードメモリがヘッダ部分およびトランザクションテーブルを行し、前記使用者カード手段が前記郵便料金メーク使用情報を前記ユーザ端末装置からうけ入れて前記郵便料金メータ使用情報を前記トランザクションテーブルに記憶する請求項3記載のシステム。
- 5. 前記使用者カードのヘッダ部分がカード 識別数字、使用者識別数字、使用者カード識別器、

および改訂するためホルダを認証する請求項8記 載のシステム。

- 10. 前記ユーザ端末装置は前記使用情報を 返示するデイスプレーをさらに有する請求項7記 数のシステム。
- 11. 前記ユーザ端末装置に接続され郵便料金メータ使用トランザクションレセプトを使用者カード保持者の要求により印刷する請求項10記載のシステム。
- 12. 前記ユーザ端末に接続された電子郵便料金秤を備えた請求項1記載のシステム。
- 13. 前記ユーザ端末装置がさらにマイクロプロセツサ、消去可能、プログラム可能な読出し 専川メモリおよび非然発メモリを有し、前記消去 可能なプログラム可能な読出し専用メモリは所有 者の非然発アプリケーションプログラム情報を記 使しまた前記非然発メモリは前記郵便料企メーク 使用情報および所有者可変アプリケーションプロ グラム情報を記憶する請求項1記載のシステム。
- ツダ部分およびトランザクションテーブルを入力 14. 前記ユーザ端末装置はさらにマイクロ

プロセッサ、消去可能、プログラム可能な読出し 専用メモリおよび非然発メモリを有し、前記消去 可能、プログラム可能な読出し専用メモリは所有 者の非為発アプリケーションプログラム情報を記 惟しまた前記非滅危メモリは前記郵便料金メータ 使用情報および所有者可変アプリケーションプロ グラム情報を記憶する請求項2記載のシステム。

15. 前記ユーザ端末装置はさらにマイクロプロセッサ、消去可能、プログラム可能な統出し専用メモリおよび非蒸発メモリを行し、前記消去可能、プログラム可能な統出し専用メモリは所行者の非蒸発アプリケーションプログラム情報を記憶する請求項3記載のシステム。

16. 前記所有者可変アプリケーションプログラム情報および前記郵便料金メータ使用情報を入力しまた改訂する管理者 I Cカード手段をさらに備えた請求項13記載のシステム。

17. 前記郵便料金メータ使用情報は、各郵

に電子式郵便料金メータとともに使用するマルチ プルスマートカード計算システムに関する。

〔従来の技術〕

郵便料金メータは通常郵便物に郵便料金製を印刷する印刷機および郵便料金メータ資金(fund)を確実に保付するいわゆる貯蔵部を付する。加算および減算レジスタが貯蔵部内に設けられた全郵便料金メータ使用および残金をそれぞれ記録する。貯蔵部は印刷機に確実に接続され、郵便料金を印刷するためのメータの使用は加算レジスタに加えられたライフサイクルメータ使用の記録を増加し、また利用可能な残金の量を減少するため減算レジスタに入力される。貯蔵部は、対応する支払に対応するため減算レジスタを可設定する正当な郵便局職員まで運ばれることにより、公知のように再入金される。

貯蔵部内の郵便料金を確保するため、従来かなりの努力が払われてきた。しかして、多くの代わりの貯蔵部再入金システムが提案され、貯蔵部内の加算および減算レジスタに記録されることなく、

便料企メータトランザクションに対して、印刷された多数の既改定郵便料金項目値、印刷された多数の他の型の抵抗および印刷された他の型の項目を存する請求項16記載のシステム。

18. 前記管理者カードへツダ部分に入力しまた改訂するサービスICカード手段をさらに備えた請求項17記載のシステム。

19. 前記消去可能後、プログラム可能な統 出し専用メモリおよび前記非無発メモリを入力しまた改訂するサービスICカード手段をさらに確 えた請求項13記載のシステム。

20. 前記所有者非然免アプリケーションプログラム情報および前記所有者可変アプリケーションプログラム情報を入力しまた改訂するプログラムICカード手段をさらに備えた結水項13記載のシステム。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本苑明は電子式郵便料金メータシステム、とく

郵便料金が不正にまたは誤つて印刷されないよう にかなりの努力がなされてきた。たとえば"クー ポポン制御メータ装置"と称する米国特許第4, 218,011号、または『遠隔操作入力装置に よつて設定しうる電子式郵便料金メータシステム。 と称する米国特許第4,629,871号、『電 子式ステーション間の情報の確実な伝達。と称す る英国特許第2.173.738A号、いずれも "郵便料金処理機械"と称する特公昭61-24 0.360号および特別昭61-240.369 🦠 号および"郵便料企処理装置"と称する特別間 62'-172, 493号参照。しかしながら、こ れまで全ライフサイクルメータ使用および利用可 他な残金に関して加算および延算レジスタに記録 される累積情報を形成すること以外には、郵便料 **企を計算するのに向けられた重大な努力は存在し** ない。しかして、一台の郵便料金メータが幾人か の人またはいくつかの部門で使用される場合、内 部計算目的でのメータ使用を正確に計算する便利 な方法はなかつた。

(免別が解決しようとする課題)

郵便料金メータ回路網を制御する提案されたシステムは1987年1月7日に第0、207、492号として公開された、 "郵便料金メータを制御する方法およびシステム" と称する、SMH・アルカテル・リミテツド社によるヨーロッパ特許出版第86108929、0号に開示されている。 I Cカードの使用を含まない同様のシステムが "郵便料金メータ用遠隔制御システム" と称する第0、208、231号として1987年1月14日に公開されたSMH・アルカテル社のヨーロッパ特許出願第86108930号に開示されている。

したがつて本発明の目的は便利な郵便料金計算 システムを提供することにある。

本免明の別の目的は花子式郵便料金メータの現存する安全特性と関連して使用しうる便利な郵便料金針算システムを提供することである。

本允明のさらに別の目的は現場に現存する電子

使用されるように設計され、それにより、対応す るメーカーがカード読出ー書込ユニツトに挿入さ れない限り、郵便料企メータの作用を阻止する。 使用者のスマートカードはユーザ端末から、メー タから政定された郵便料企が印刷されたことおよ び郵便料金が印刷されたことの確認を指示する倍 号をうけ入れる。スマートカードは、後で展示し かつ/または印刷するため一定の方法で印刷され た郵便料金の瞬間値および特殊な項目に関して、 この情報を分類し、対照し、記憶する。好ましく は、メータに入力する計算毎に関連するいくつか の部門毎に1枚の使用者カードが設けられ、部門 別郵便料金メータ使用が監視される。ユーザ端末 はメモリに各使用者カードに記憶されたすべての メータ使用情報の対応する記録、ならびにユーザ 端末加算メータレジスタ値を保持する。好ましい 実施例において、管理者カードが使用者スマート カードを付券するためまた他の管理目的のため設 けられる。世界的権威および使用者または管理者 カードのいずれよりも大きい人力を有するサービ

式郵便料金メータに改装しうる郵便料金計算システムを提供することである。

本発明の別の目的は詳細な部門別計算をなしう る郵便料金計算システムを提供することである。

これらのおよび高度に好ましい他の目的および 利点は、本発明による便利なしかし安全な郵便料 金計算システムによって得られる。

本発明の目的および利点はこゝに部分的に記載されまた部分的にそれから明らかであるが、または本発明によるプラクティスによつて数示されるが、それらは特許請求の範囲に指摘された手段および組合わせによつて実現されかつ達成される。 「環題を解決するための手段および作用」

本危明による郵便料金メータ料金計算システムにおいて、ユーザ端末は電子式郵便料金メータに接続されている。ユーザ端末は、非液免(不採免)メモリおよびマイクロプロセツサを付する1つ以上のICカード(いわゆる "スマートカード")をうけ入れるようになつたカード統出ー審込ユニットを付する。ユーザ端末は、ユーザ端末と共に

スカードおよび 1 つ以上のプログラムが入力カードを設けることもできる。

さらに、管理用コンピュータを設けることもできる。管理用コンピュータは直接ユーザ端末に接続されるかまたは共用カード読出ー書込ユニットに接続された自立ユニットとすることができる。 管理用コンピュータはいくつつかの異つた型式で詳細な定期的集計計算を行うようにプログラムされる。

作用において、特殊な郵便料金メータに使用するため共用される使用者カードは郵便料金メータサービスの使用者に割当てられる。たとえば、使用者カードは一定の郵便料金メータを分け合ういくつかの内部関連部門に分配することができる。
郵便料金メータを付勢するため、使用者はカードをユーザ端末読出ー番込ユニットに挿入し、もし要すれば、識別コードを制御ユニットキーボードに公知の方法で入力する。カードが郵便料金メータを付勢する。

好ましくは、ユーザ端末はメータがメータ加算 レジスタ値に関するものであるかどうか質問し、 メータ値をユーザ端末に保持された対応する値と 比較する。このようにして、メータまたはメータ 対ユーザ端末のインターフエースに関する変更に よるような不正なメータの使用が探知される。値 の矛盾が生ずるとユーザ端末は、メータ使用を許 す前に、矛盾の大きさを入力される計算の特定を 要求する。これは管理者の介入を必要とする。

適当なインターフェースを通してユーザ端末は 郵便料金メータに郵便料金数定情報を質問し、ついて対応する値郵便料金が印刷されたか確認する。 この郵便料金メータ使用情報はユーザ端末によって記憶され、使用者カードに伝達され、使用者の必要に適した既定型式の使用情報を分類し、対照しかつ記憶する。ユーザ端末と郵便料金メータとの間の通信が、インターフェースの誤作動によって生ずるように、確認信号の受信の前に途絶すると、郵便料金値設定情報は記憶されず、使用者かードに伝達されない。カードはカード読出一番込

はユーザ端末に接続されユーザ端末メモリから直接に郵便料金メータ使用情報を得ることができる。しかして、これらの実施例において、すべての郵便料金メータ使用情報は定期的に管理用コンピュータに、ユーザ端末メモリから直接または使用者カードを続出すことにより、伝達される。好ましくはこの伝達は一定の計算期間が終了したとき生じ、使用者カードは同時に消去されつぎの計算期間が開始する。このようにして、管理用コンピュータは、計算期間中、すべての郵便料金メータ使用の記録を得る。

さらにコンピュータソフトウエアは管理用コンピュータが種々の型式で郵便料金メータ使用情報を展示および/または印刷することができるように設けられている。単なる例示として、管理用コンピュータは、計算期間中、各カード保存者すなわち部門の郵便料金メータ使用の統計を表示および/または印刷することができる。これは毎日のメータ使用、毎日または一定の期間に印刷された特殊な郵便料金値または毎日のまたはある期間の

ユニットに一定の郵便処理期間中情報を集めるため残され、期間の終りに除去される。カード除去の際ユーザ端末はメータを他の有効なスマートカードが読出ー者込ユニットに設置されるまで不能となる。

ユーザ端末キーボードを通して、使用者はカードに記憶された郵便使用情報の展示を含む顧客選択オプションを要求する。もしユーザ端末が印刷 機を備えるならば、トランザクションレセプトが得られる。管理者カードを使用する管理者は、すべてのメータ使用者に対する累積メータ使用情報の印刷を要求する。郵便料金メータ使用情報が一定の計算期間の終りに印刷されたとき、ユーザ端末および使用者カードは、つぎの計算期間を開始するため、管理者によつて再設定されるのが望ましい。

管理用コンピュータを行する別の実施例において、使用者カードに記憶された情報がカードから 読出され、管理用コンピュータのメモリに書込む ことができる。さもなくば、管理用コンピュータ

全メータ使用の詳細を含んでいる。

ユーザ蟾末と管理用コンピュータとの間に直接の関連が設けられない場合、管理者カードは各計算期間の初めまたは終りにおける広汎な『項目計算』および"全設定"メータ値を監視するため使用することができる。これらの値はカードから収集された累積情報に対して再確認することができ、カードシステムは一定の計算期間に使用されたすべての郵便料金メータ使用を確実に計算する。

では部がつねに郵便料金メータ内にあるため、 本発明によるユーザ端末および関連したカード税 出一者込ユニットは適当な通信リンクを介して現 存する電子式郵便料金メータに改装することができる。勿論、将来の電子式メータはユーザ端末に よびカード統出ー番込ユニットを一体構造ができ よびカード統出ー番込ユニットを一体構造ができ えることができるように設計制作することができ る。しかしながら、個行の貯蔵部印刷器メータ製 置はつねに維持されるため、本発明による郵便料 金メータ計算システムはいずれの場合にも現存す る調整装置に対応しなければならない。 かくして、本免明は部門別郵便料金メータ用計算を行う郵便料金計算システムを得るものである。 さらに、本免明によるシステムは行利に現存する 電子式郵便料金メータに改装することができ、か つ広汎な計算レポートを制作するための管理用コ ンピュータを含むことができる。

前記記載は一般的説明であり、また下記の詳細な記載は本発明の例示的かつ説明的記載で、本発明を限定するためのものではないことを理解されたい。

添付図面は、本発明の主要なかつ好ましい火施 例を示し、下記の記載とともに本発明の原理を説 明するのに役立つものである。

(実施例)

図面を参照すれば、ユーザターミナル(ユーザ端末)14に接続された電子郵便料金計(ポステージメータ)12を行する本党明の郵便料金計算装置の機略プロック図が示されている。ユーザターミナル14は、集役回路、いわゆる "スマート"カード18を受け入れるためのリード・ライトユ

第1凶を特により参照して、電子ポステージメ ータ12は、連絡線(リンク)32によって周知 - の方法でユーザターミナル14に電子的に接続さ れている。岩子ポステージメータを含む本発明と 共に用いるのに適した電子ポステージメータのい くつかの例は、本発明の譲受人であるスタンフォ ードコネクティカット (Stamford Connecticut) のピットニーボース(Pitney Boves)インコーポ レーションから、モデル指示番号6500. 6900又はA900として、入手できる。都合 のよいことには、上述のポステージメータは、改 変することなく本発明のシステムに結合できる。 好ましくは、ポステージメータディスプレイは電 **了的に不能であり、そして全てのユーザ機能と佾** 親ディスプレイは、ユーザターミナルキーポート 34とディスプレイ20を通して制御される。第 1図に示される実施例においては、ユーザターミ ナル14はポステージメータ12に接続され、そ して集積回路カード18の一組を受け取り且つ相 互作用するための集積回路カードリード・ライト

ニット16を行する。本発明によれば、1つのポ ステージメータ専用のユーザカードは、ポステー ジメータ12の許されたユーザに配られている。 ポステージメータ使用情報はカード18上及びユ ーザターミナル14のメモリにストアされ、ユー ザターミナルディスプレイ20又は光学ユーザタ ーミナルプリンク22上に、要求されたように、 表示される。光学電子郵便スケール(ポステージ スケール)24も備えられている。第2凶に示さ れる第1の他の実施例においては、本発明のシス テムは、さらに光学管型コンピュータ26を備え、 それはユーザターミナル14に按続され、ユーザ ターミナルから直接郵便計使用情報を受け収る。 第3図に示す第2の他の実施例においては、管理 コンピュータ26は、専用カードリード・ライト ユニット28に接続された独立のユニットである。 コンピュータ26と共働する光学コンピュータブ リンタ30は、コンピュータ26によって生成さ れる、第5図~第7図に示されるようなフォーマ ットの計算報告を出力する。

ユニット16を備える。本発明のシステムは、少なくとも、光学的に、電子ポステージスケール 24とローカルユーザターミナルプリンタ22の 一方を含む。

好ましい集積回路カードは、ジェネラルエレク トリックコーポレーションから例えばGEC CT-30として入手できるノンコンタクト集積 回路カードである。都合のよいことには、ジェネ ラルエレクトリックスマートカードは既にシステ ムアクセスの日と時間をモニタするクロックで補 なわれており、安全(セキュリティ)特徴は、本 **免明においてポステージメータの使用を制限して** 例えば指定された人乂は相互作用部門のような数 えられる物を指摘し、及び/乂は指定されたポス テージメータに対するあるカードの使用を制限す る、のに行用である。加うるに、ジェネラルエレ クトリックスマートカードは、都合のよいことに、 リード及びライト期間中、カードリード・ライト。 ユニットからそのパワーを引き出す。ユーザース マートカードに加え、ユーザカードに対して管理

他力を有する管理カードを少なくとも1つ有すると共に、目的を再びセットし順客オプション選択をするためのユーザターミナルメモリ部を少なくとも1つを有する。さらにアクセス及び機能を行するサービス表示カードとプログラムロードカードをも付する。連当なマストガードリード・ライトユニットは、スマートカートの製造者より入手できる。

好ましくは、スマートカードメモリは、"ヘッタセクション"と"トランザクションテーブル"とを含むようにプログラムされている。、スマートカードは、以下のものを含む。即ち、カードは別途があり、管理者によっカードの別が、管理者、ファックの別が、では、カーザターミナルは、カーザターミナルは、カーザターに対し、使用カウンタ、リスクアの別が、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーザターに対し、では、カーボックでは、カーボックでは、カーボックでは、カーボックでは、カードックでは、カードックでは、カードックでは、カードックでは、カードックでは、カードックでは、カードックを含まれています。

下のものを含む。即ち、日付、1又はそれ以上のポステージアイテムバリュー(郵便細目値)カウンタ、他タイプバリューのためのピースカウンタ、及びそのような他のアイテムバリューの量を記録するための合計レジスタ、を含む。ここで、"他のタイプ"は、本ポステージアイテムバリューに対応するものではなく、ポステージバリューを言う。トランザクションテーブルに対するエントリーのラインの数は、所定の計数期間における日の数に等しい。

管理者スマートカードは、以下のものを含む。 即ち、計算期間を決めるフィールドを除いてユーザスマートカードと等しいヘッダーセクション、 借り方限界、予算量、及びアクセスできないポステージセレクションバリュー、を含む。管理者カードトランザクショントレースは、使用のサービスの種類、及び各使用のサービスの目付を記録する。管理者スマートカードは、管理者がユーザカードをリセットするのを、例えば、ユーザ個人の識別コードを初切化又は変えたり、 む。本苑明によれば、予算量は警告値であり、借 り方限界は、それを越えてポステージメータの使 川が許されない最大のオーソライズされた値であ る。予算及び借り方限界の促進及び値の選択は需 要者の意見によってもくろまれ、管理カードを使 用する管理者によって実行される。カスタムフィ ーチャーフラッグは、以下のものを含む。即ち、 使用されるべき識別番号を示す個人識別番号(P IN)アクティブフラグ、借り方限界アクティブ フラグ、カードロックドフラグ、カードが使用さ れる一日の時間を制限するためのデイタイムオン リーモードフラグ、システムをアクセスする3つ の不連続な試みを示すためのタンパ(tamper)プ ロテクションフラグ、シングルターミナル識別フ ラグ及びレシート要求フラグを含む。例えば、仕 り方限界に達し又は3つの不連続の試みがシステ ムをアクセスした後において、ユーザ『カードロ ック"フラグは動作する。管理者介入がカードの アンロックを要求する。

好ましくは、トランザクションテーブルは、以

ロックされたユーザコードをクリアしたり、借り 万又は予算量をセットしたり、又はユーザカード トランザクションテーブルをクリアしたりを計算 明問の最後に行うことにより、許す。管理者 アートカードは、管理者がユーザターミナルな 大のとはプリントでから がないたがないないであるの代表が いてシステムプログラムにロードするの ではないないないであるの代表的 ではないないないであるの代表的 ではないないないである。 サービスカードを使用することにより、単に変え ないできる。

最後に、1 又はそれ以上のプログラムロードカードが、ユーザターミナルへソフトウェアをロードするために、備えられていること、がもくろまれている。プログラムロードカードは、システムがスタートしユーザターミナルをプログラムするまでの間、さらには、フィールド内のプログラムを都合良く新しくするまで、使用される。プログラムロードカードメモリのヘッダセクションは、

以下のものを含む。即ち、カード識別番号、個人 識別番号、プログラムロードカードとしてのカー ドの識別、セットにおけるプログラムロードカー ドの数、及びセットにおける特別カードの連続を 号が含まれる。カードは、プログラムロードパー ジョンナンバーに関するデータ、リリースのデータ、アプリケーションインフォメーション、カー ドアドレスレンジデータ、及び各記録のためのソフトウェアプログラムをも含む。

ユーザターミナルは、マイクロプロセッサ、好ましくは内部16ピットー外部8ピットのもの、約128Kバイトの消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ(EPPROM)、及び約64 Kバイトの不併発性リード・ライトメモリを含ってイクロプロセッサはユーザターミナル機能をコントロールし、EPPROMは非需要を応用(アブリケーション)プログラム情報をストアする。不揮発性リード・ライトメモリは、全てのユーザのための計算データとアプリケーションの取客可変位置を記憶する。もちろん、ユ

このシステム構成テーブルはまた、例別コード、 ローカルブリンタ特性の識別部、プリンタレシー ト・オブションフラグ、料金メータおよび電子ス ケールタイプの識別部、並びにソフトウェアのバ ージョンナンバーをも含んでいる。

機略ユーザーターミナル・トランザクションテーブルは、各ユーザーごとに、現在の郵便料金印刷区分の間に印刷された郵便物の処理量および総料金を記憶する。

ユーザーターミナル・ランニングサマリ総勘定部は、計算期間中のすべてのユーザー勘定に対して使用した総郵便料金および総郵便個数を含んでいる。

ユーザークーミナル・計算期間および項目値切 報は、計算期間の開始データ、計算期間終了デー タ、ナンバーおよびユーザーカードで照合される べき郵便料金選択値を含んでいる。

ユーザーターミナルに記憶された郵便料企メータデータは、計算期間の始まりの時の郵便料金メータアセンディングレジスタ(ascending regist

ーザターミナルは、バッテリーバックカレンダーチップ、スマートカードリード・ライトユニット、数字及び機能キーを行するキーボード、少なくとも2行で好ましくは4行の文字、数字式のディスプレイ、及び全ての接続された装置と連絡するためのインタフェースチップ及び回路を、含む。カードが挿入され、キーが押され、エラーが起こるなどすると、ユーザターミナルは、オーディオフィードバックのための警笛装置を含む。

ユーザクーミナルメモリは、構成テーブル、各 ユーザ用サマリートランザクションテーブル、ラ ンニングサマリー計算トータル、計算期間情報、 ポステージアイテム値、ポステージメータデータ、 及びターミナルステータス情報を含む。

システム構成テーブルは、ユーザーターミナル (ユーザー端末)に削り当てられたユーザーカード(使用者カード)の番号を識別し、各ユーザー ごとにユーザー識別コード、カード通し番号、ユ ーザータイプ識別部およびオプショナルデパート メントナンバーを識別する識別部を含んでいる。

er)の初期値、郵便物個数の初期カウント値、およびアセンディングレジスタの現在値を含んでいる。ユーザーターミナルステータス情報は、ユーザー識別番号エラーフラグ、アセンディングレジスタ不一致レジスタ(discrepancy register)、および期間リセット量レジスタを含んでいる。

実際には、使用のために与えられるユーザークーミナル14および世子式郵便料金メータ12と 具にユーザーに提供されるユーザーカードセット は、郵便料金メータ12を使用することを認可された加入者に交付される。郵便料金メータ12を 使用するために、ユーザーはユーザーカード18 をカードリードライトユニット16に挿入し、ボード34で人力する。ユーザーターミナル14のキーボード34で人力するカードカードカードカードカードカードカードが郵便料金メータ12を行するユーザーを示しているかどうか、また、間行のオプショナル 識別番号がキーボード34で入力されたかどう を確認する。好ましくは、セキュリティを一届向上させるために、コンピネーションコードシステムが周知のやり方で用いられる。郵便料金メータの世キュリティの原理は、米国特第 4.829.871 号明都会メータ1 2を行するユーザーに対なれたことがあら入力されたことがであること、およて近近切なれたのであること、およて近近切なれたのであると、ユーザーターミナル14は野母とよータ12を電子的に不作動とする。

ユーザーターミナル14は郵便料金印刷トランザクションを下記のステップ(I)、(II)、(II)、(II)。

- (I) 郵便料金メータをセットする郵便料金値 をモニタする。
- (Ⅱ) カード保行者による使用のために十分な ファンド (予納金) が認められていることを確認

ために料金メータの動作を電子的に許可する。ユーザーターミナル14に接続されたオプショナルローカルプリンタ22は郵便トランザクションの記録を提供することができる。ユーザートランザクショントの一例が第4図に示されている。図示のように、トランザクションレシートには、好ましくは、ユーザー識別番号36、11付38、トランザクション開始時刻40、トランザクション開始時刻40、トランザクション開始時刻40、トランザクション開始時刻40、およびユーザーの予納金銭高48が表示される。

各郵便料金印刷区分の冒頭および各トランザクションの後に、ユーザーターミナル14が料金メータレジスタータ12からアセンディング料金メータレジスタの内容を受け取るようにするのがよい。ユーザーターミナルは、現在のアセンディング料金メータレジスタの内容が、当初のアセンディング料金メータレジスタの内容を使用郵便料金の合計に加えることによって決定される対応するユーザーターミナルの内容に一致することを確認する。明問リ

する。

(皿) ユーザーターミナルおよびスマートカードメモリ、並びに必要に応じて管理下にあるコンピュータメモリに対して所望の機能をチャージする。

(IV) 郵便料金メータを認可し、トランザクションを実行する。

オプショナルの電子式郵便料金スケール24が ユーザーターミナル14に配分されるべき与えられた項目の選択される郵便料金値を転送することができ、また特定の勘定のために認可されたファンドの有効性がどこで確認されたか、ということも考慮される。料金メータ24からの郵便料金の値は、ユーザーターミナルディスプレー20上に表示することができる。ユーザーターミナル14は、表示された郵便料金情報に対応する、郵便証式への印刷が行われるべき旨をキーボード34上で単に確認するようにプログラムしておくことができる。このようなユーザーによる確認の後、ユーザーターミナルは対応する郵便証紙に印刷する

セットレジスタおよびアセンディングレジスタ不 一致レジスタも同様である。たとえば通信リンク 32の故意または過失による破断のために、正当 な料金メータアセンディングレジスタの内容と計 算されたユーザーターミナルアセンディングレジ スタの内容との間に不一致が生じた場合、ユーザ ーターミナルは料金メータおよびユーザーカード をロックし、不正な郵便料金が印刷されたことを ユーザーに知らせるようにすることができる。ユ ーザーターミナルは不一段に対してチャージすべ き助定の歳別を要求し、管理者が介在するように 呼び出しを行うことができる。管理者はターミナ ルをクリアし、アセンディングレジスタ不一致レ ジスタに不一致量を加える。期間リセットレジス タは当初の計算期間の終りに計算されなかった郵 便料金残高を内容として持っている。すなわち、 1つまたはそれ以上のユーザーカードはタイムリ ーにクリアするために戻してはならない。

郵便料金印刷区間中、郵便料金メータは郵便征 紙に、料金メータ中のアセンディングレジスタお

よびデアセンディングレジスタに周知の方式に従 って人力されたしかるべきデータを通常行われて いる方式に従って印刷する。さらに加えて、各郵 便料金印刷業務中、郵便料金メータの、例えば印 刷された郵便料金や項目量などの有用情報は、不 揮発性のユーザーターミナルメモリに保存され、 使用済み郵便料金の合計や郵便物量の値、ユーザ ーサマリトランザクションテープル、さらには種 々の項目値カウンタを逐次更新させることができ る。郵便料金メータ使用情報はカードリードライ トユニット16に挿入されたカード18にも転送 される。このカードはユーザーカードトランザク ションテーブル中の情報をソートし、照合し、起 値する。また、このカードはカードリードライト ユニット16に郵便料企処理区分を通して転送し、 処理された郵便物のすべての項目の郵便物の量お よび企額を記録させることができる。リードライ トユニット16からカードを収り出すと、ユーザ ーターミナル14は料金メータ12を不動作とす る。

28を含む独立ユニットの一部であり、当楽者によって適切にプログラミングされたところに従ってカードリードライトユニット 28 に登し込まれたユーザーカード 18 から 4 を受取るようにコンピュータおることがののという。この変においては、例えば各計算のようにおいてののでは、例えるカードリーグ 28 で読みべてのユーザーカードの収集されるのは、ユーザーカードは、郵便料金メータに収集される。好ましくは、ユーザーカードは、郵便料金メータで使用情報がコンピュータ 26 に転送されたらの計算間を開始するために管理者によってクリアされる。

ユーザーターミナルまたはユーザーカードから コンピュータ26に転送された情報は、与えられ た計算期間ごとに料金メータ12のすべての使用 に対する計算の基になる。さらに好ましくは、コ ンピュータ26は種々のフォーマットで郵便料金 各ユーザーによる郵便料金メータ使用の十分群 細な内容は不揮発性ユーザーターミナルメモリに 保存されているので、郵便料金メータ使用情報は ユーザーターミナルからアクセスしてそれをディスプレー上に表示させたり印刷させたりすることができる。第1図に示されている火施例においては、ユーザーターミナルメモリは管理人カードを使川する管理人によってアクセスし、ローカルブリンタ22のサマリレポートとして印刷することができる。

上起とは異なり、第2図に示されているように、 管理コンピュータ26がユーザーターミナル14 に直接接続されている第1の変形例の場合、管理 人は郵便料金メータ使用情報をユーザーターミナ ルからコンピュータメモリにダウンロードし、そ の後、計算レポートを発生してモニタ50に表示 させたり、コンピュータブリンタ30によって印 副さぜたりすることができる。

第3図に示されている第2の変形例では、管理 コンピュータ26はカードリードライトユニット

メータ使用計算情報を記憶し、表示し、あるいは 印刷するようにプログラムされる。限定の意味を 持たない1つの例として、所定の加入者に対する 郵便料金メータ使用計算情報を表示し、あるいは 印刷するための3つの計算フォーマットが第5図 ないし第7図に示されている。これらの例におい てはそれぞれ、加入者は仮想の「デパート123 クレジットコントロール」として示されている。 ここで理解すべきことは、第1図に示されている ユーザーターミナルシステムによって発生される のと実質的に同一の計算レポートが発行される、 ということである。

第5図に示されているように、計算レポートは 計算期間中に加入者によって行われた郵便料金計 算トランザクションの種類や量を示すように発行 することができる。符号52で示すように、例え ば、仮想の加入者「デパート123クレジットコ ントロール」の識別が行われる。計算期間54、 ここでは「1896年10月」が与えられ、行 54、58、60はそれぞれ印刷された郵便料金 項目の各タイプに対する印刷値、郵便量、および 企額を識別する。「印刷値」と表示されている行 56には、モニターされた郵便料金の各種類の単 価が表示される。行58には、行56に表示され た項日タイプに対応する項目ごとの郵便量が表示 される。行60には、各タイプごとに印刷された 金額が表示される。図示のごとく、行58および 60の下段には、郵便量および金額の合計値62 が表示される。

第2実施例の会計報告表が、第6図に示されている。この実施例では、一日の会計活動の概要が述べられている。欄 84、66、68は、特定の会計期間、ここでは1986年10月における仮定の第123会計部が記録した郵便料金項目について、日付、数量、合計金額をそれぞれ示している。この図における配列は、日付に基づいて情報を蓄積するために利用者端末14(ユーザ端末)内に設けられる時計及び/又はカード18の利用している。欄 84に記載された任意の日付につき、記録されるべき郵便料金項目の合計数量及びそれらの合計金

に相当する他の郵便料金項目の類型を取纏めた数量が示されている。個80は、欄72に取上げられた各口付に記録された全ての郵便料金の合計金額を表にしたものである。ここで再び欄70には、この会計明問おける合計数量とドルによる合計金額とが示されるように、可要といる。列82に示されるように、可便料金の合計数量を異なして1年間の郵行の数量を異なして1年間の配針を異なして2年ののようにプログラムすることも可能である。する期の報告に基づいた日毎の表により1年間の範囲のでとである。

勿論、前述した図面に示された郵便料金項目の 金額等についても、所型により上記のようにコン ピュータによるプログラム化を企図しうる。また、 他の会計報告の形式についても、例えば全ての会 計部による郵便料金メータの取扱いに関する月末 又は年末の会計報告について用いることは、好ま しくかつ行益なことである。 額が、それぞれ欄 66, 68に示されている。勿論、この会計期間の合計は、列70上に示されるように、得ることができる。

ここで、第7図により、この発明についての第 3尖施例の会計報告表を示す。より分り爲いこの 報告者の形式は、この会計期間内における任意の 日付に記録される特定の郵便料金項目の数量を含 むように、この期間に関する全ての郵便料金メー ターの取扱い方の日毎の概要が分るようになって いる。それに加えて、コンピュータ26のメモリを より大容量化することにより、前の会計期間から の日毎の収扱い情報を累積させて年単位の情報を 生成するように実用化できる。再び第7凶に戻る と、ここには例えば1986年の10月の会計年度にお ける仮定した第 123会計部の収扱い量が示されて いる。欄72には、郵便料企メータが使用されたモ れぞれの日付が、表示されている。欄74及び76に は、欄72の相当する日付に記録された特定の郵便 料金項目の収益金額の数量が示されている。欄78 は、その日付に記録された郵便料金の残りの金額

次に、第8図Aないし第8図Dに示したフロー チャートにより、利用者端末14用の制御において 道切な決定を行うためのプロセスについて説明す る。便宜上、第8図Aないし第8図Dに示したフ ローチャートにおいては、郵便料金メータ12は上 界的な部分加算レジスタを有し、利用者カード18 は予定量レジスタ、借入限度レジスタ及び会計期 **間終了レジスタのそれぞれを育し、さらに、利川** 者端末(以ド、UT)14はUT上昇レジスタ。 UT部分加算レジスタ、利用者(使用者)識別 (以ド、利用者 ID) 郵便料金支払及び部分加算 レジスタ、郵便料金支払集計レジスタ、部分加算 集計レジスタ、初期メータ上昇レジスタ、初期メ ータ部分加算レジスタ及びレジスタ値連続上昇用 レジスタのそれぞれを行している。餌略化して説 明すると、このフローチャートは予定量及び借入 -限度額の管理を行う管理者のカードと利用者(使 用者)カードとのみを取扱う装置にその適用を仮

第8図Aにおいて、ステップ84及び86において、

定している。

利用者(ユーザ)端末は電源を投与され、そして利用者端末自己テストのチェックが行われる。そして、利用者端末は相当するメータの値に対する利用者端末部分加算及び上昇レジスタを点検し、メータを切り、そして郵便料金の不足金額を設定する。その後、利用者端末は「カードを挿入せよ」というメッセージを表示し、カードが挿入されるまで待機する(ステップ90)。

カードが挿入されると、利用者端末はステップ 92により利用者識別番号、予定量及び利用者個人 強別フラグ等のカードデータを読取ってこれを記 値する。ステップ94の決定プロックにおいて、カードの識別が為されたか否かを決定する。もし、カードの識別がなされていない場合には、「カー ド磁別無効」のメッセージが表示され(ステップ 96)、利用者端末はカードが引抜かれるのを符ち (ステップ98)、その上で、利用者端末は第8回 れたがら、適切な者のカードが挿入されたことが 識別された場合には、利用者端末はステップ100

ックされている」旨のメッセージを表示して、カード続収り者込み装置からロックされたカードが 抜取られるまで待機する(ステップ108 , 110 , 112 , 114 を参照)。カードが抜取られた後は、 利用者端末は第8図Aのフロチャートの点Aに戻 る。

PIN識別が求められていないか、又はPIN 符合が見出されない場合には、利用者端末は、予定金額が利用者郵便料金の支払金額よりもし、予定金額が支払い金額に至っていない場合には、利用者端末は借入限度が利用金の支払ものででは、のでは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のででは、118 のでは、118 のでは、1 において、管理者又は利用者カードの何れが、カード読取り審込み装置内に配置されたかを決定する。配置されたカードが、管理者カードであった場合、第8図Dに示されるように、利用者端末は直接に管理者ルーチンに移行する。

のメッセージを表示し、この借入限度額超過メッセージをカードに送り、「カードを抜取る」旨のメッセージを表示し、カードが抜取られるまで待機する(ステップ118 , 122 , 124 , 126 , 114 を参照)。

もし、借入限定を既に超過してしまっていたならば、次に利用者端末はカード計算期間がそれ以後も続くか否かを決定する。ここでおり間には適合した。もしカードが継続する計算期間には適合していないが、利用者と表示し、カードが接端する(ステップ128 、130 、132 参照)。カードが接取られた後、利用者には対象の点人にびるのである。ここでは図示説明とのようのののである。の明した限りでは、利用者に2ののいけののである。の明した限りでは、利用者は1日の計算時間としていてのかそう。例のにカードがその1日となる。できることなる。

カード計算期間が継続する場合には、利用者協 末はメータを使用可能な状態とし、利用者用主要 メニュー及びメータに表示された郵便料金の連続 的な計算設定を表示する(ステップ128 , 184 , 136 参照)。そして、利用者端末はキーポードを 読取り、郵便料金の記録を行うこと又は種の機能 を報告することが行われるべきであるか否かを決 定する(ステップ138 , 14参照)。もしこの報告 がされるべきであるのならば、利用者端末は郵便 料金メータの動作を停止させ、作成されるべき報 告の他の類型のめニューを表示する。利用者用の 報告书の形式は番号に基づいて選択されてその報 告が表示又は記録され、利用者が主要メニューに **贷ることを希望するか否かを利用者端末は問合わ** せる(ステップ142.144.148.148.150 参照)。利 用者が希望しないならば、利用者端末は報告書メ ニュー表示に復帰することとなる(ステップ144 参照)。他方、利用者端末が主要メニュー表示に 復帰した場合(ステップ186)には、点Bに示さ れる流れの経路をとる。容易に認識することがで

きるように、添付されている図面は利用者カードを携帯する者による計算情報の表示及び記録を示している。勿論、この発明の適用される可能性は管理者用のカードに限定されるべき事項、又は利用者用及び管理者用の双方のカードに分担されるべき事項の何れの場合もある。例えば、利用者は利用者情報のみの記録を行うことができるように構成してもよい。 記録することができるように構成してもよい。

可びステップ140の説明に戻り、郵便料金が記録されるべきであるならば、利用者端末は郵便料金メニューを表示し、キーポード及びメータの双方を調べ、メータが既に無料扱いとなってしまっていないか否かを問合わせ、又は、新しいよータの数値が既に設定されるべきであったか或し、ステップ152.154.158)。新しい数値が及定されている場合は、利用者端末はキーポード及びメータを入金に調べ、メータが無料扱いとなっていないか否か問合わせる(ステップ158.154.158)。一旦、

メータが無料扱いとなっているならば、利用者端末は支払われる郵便料金の利用者用IDを最新のものにし、そのカードについての郵便料金の金額を送信し、さらに利用者端末の表示装置上に郵便料金の支払い報告を表示する(ステップ160.162.184 参照)。

次に、第8図Cに示すように、利用者端末は利用者により支払われる郵便料金がその利用者の借入限度額以下であるか否かを決定する(ステップ166)。料金が借入限度額以下でない場合には、「借入限度を超過している」旨のメッセージを表示するために第8図Aに示す点C(ステップ122)に戻り、カードが引扱かれるまで待機する。

もしその利用者の借人限度が超過されていないとすれば、利用者端末は一時的にキーボード、メータ及びカード統取り機を人念に調査し、利用者が郵便料金メニューの表示を希望しているか否かを問合わせる(ステップ168・170)。希望している場合には、第8図Bのフローチャートの点Dまでメータの動作の流れは戻ることになる(ステッ

プ152)。もしその表示を希望していない場合に は、利用者端末はメータが既に無料化されている。 か否かを決定し(ステップ172)、そしてメータ が無料化されているのであるならば、動作の流れ は第8図Bのフローチャートの点Eまで戻ること になり(ステップ180)、利用者端末及びカード 読取り器に記録されている敷値は最新のものに改 められることになる。もしメータが無料化されて いない場合には、利用者端末は新たな数値が設定 されたか否かを判断し(ステップ174)、新たな 数値が設定された場合には、第8図Bに示される フローチャートの点Fまで動作は反ることになる (ステップ158)。もし、新たな数値が設定され ていないならば、利用者端末は利用者が主要メニ ューを見たいか否かを問合わせ(ステップ178)、 もし利用者がこれを見たいのならば、第8図Bの フローチャート点Bまで動作が戻ることになる (ステップ138)。 主要メニューが表示されない 場合には、利用者端末はカード読取り書込み装置 内のカードの分派に従った信号をテストする(ス

テップ178)ことになる。カードが依然として存在している場合には、利用者端末はキーボード、メータ及びカード読取り装置を入念に調査するところまで動作を復帰させ、利用者から更に指示が出されるまで待機する。もしカードが引抜かれた場合には利用者端末は第8図Aのフローチャートの点Aまでその動作の流れを戻すことになる(ステップ88)。

管理者用のカードがカード読取り書込み装置内に既に挿入されている場合(第8図Aのステップ100)には、利用者端末は第8図Dのフローチャートに示されているようなルーチンを実行する。同図に示されているように、利用者端末は管理キーボード及びカード読取り装置を入力されたがでは、利用者は予め設定されたように、利用者端末は予め設定されたならば、利用者端末は予め設定されたが、利用者は予め設定されたが、利用者は予め設定にカード流取り書込み装置内に既にカードで信号をテストする(ステップ184)。もし既にカー

された多く実施例及び変形例に調和してなされるであろう。

このように、この発明は多方面の部門を有する 郵便料企計算システムを提供するものである。こ の発明に係るシステムは、この技術分野に既に存 在している電子郵便料金メータに遡って有利に適 川し得るものである。事実、メータの構造として 丸天井がいぜんとして残されているようなものや 補足的な計算システムに対して外部的な電気的な 接続手段により接続されているようなものでも、 この充明のシステムを用いることにより既存の郵 便料金メークに首尾一貫して適用することができ るし、既存のメータに矛盾なく調和させることが、 できる。勿論、将来的には、メータと制御ユニッ トとカード読収り書込みユニットとを1つの統合 されたメータとして構成することも企画され得る ことである。しかしながら丸天井や郵便料金記録 機能がメータの構成として残され、かつ、これら が従来の様式の中に再装備されることもあるので、 制御ユニットやカード読取り書込みユニットをメ

ドが挿入されていたならば、管理者機能が実行され(ステップ186)、管理者メニューを表示するように利用者端末の動作は戻ることになる(さず、ステップ180)。以上の説明は単なる一例に過ぎに過ぎれるのは利用者カードがカードがの数値を得るの挿入を必要とするためにしてもよい。カードが選出を担けない場合には、利用者はおりに挿入されていないローチャートの点Aまで民間の機能は計算報告を表示したり記録したりする機能も含んでいる。

第8図Aないし第8図Dを用いた上述の説明は、この発明の基本的な原理を説明しようとするものであり、この発明はこの基本原理に限定されるものではない。容易に認識され得るように、前述したフローチャートの特定のステップから考えられる構成の変形又は特定のステップへの構成の付加は、この明細書に明らかに開示され、かつ、企図

ータの中に統合することは、依然として既存の郵 便の規制に従うべきである。


これに加えて、管理的なコンピュータを含む好適な実施例により、カード及び利用者端末を備えた計算システムが達成しようとする目的以上に大規模な計算を可能にするし、また作成可能な以上に応用をきかせた計算報告書の類型を加えることも可能となる。


前述していない範囲の事項についても、より広い適用局面においてこの発明がこの明細書で説明し図示した特定の実施例に限定されないことは理解されるであろう。しかし、この発明の特許請求の範囲内に属し、しかもこの発明の基本原理を超えず、かつ、この発明の主な行利点を犠牲にしない限り、上述された実施例に基づいてこの発明を新たに発展させることは自由である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による郵便料金メータ計算シス テムの略プロック線図、第2図はユーザ端子に接 統される管理用コンピュータシステムを行する本 宛明による郵便料金メータ計算システムの第1変 型実施例プロック線図、第3図は自立式管理用コ ンピュータシステムを行する本発明による郵便 のメータ計算システムの第2変型実施例の略プロ ック線図、第4図は使用者トランザクションの アトの例、第5図は郵便料金計算レポートの第2例、 7図は郵便料金計算レポートの第2の 7図は郵便料金計算レポートの第3の 7図は郵便料金計算レポートの第3の 1つの可能なユーザ端子な志決定プロセスを説 明するフローチャートである。

出願人代理人 佐 藤 一 雄






52ーナバトリ 54ー1986年	23 2157	図面の浄杏(内容) トコットロール	-変更なし)
. 56 - FT	R1 13	58一對便量	60-12
	.12	10	1.20
	.17	20	3.40
	.18	3	.54
	.22	4	.88
	tost	7	4.92
62-	合訂	62-44	62-10.94


FIG. 5


~ ≯123 對	の発表	助足管理(۶ _{دد}	. 68
日 付	~ 64	数 量		金额
'86 4 10 f	1 1 1	· 14		3.10
1864 10 F	2 B	7		1.19
:		•		•
•		••		. •
'8 69 10 F	318	12		1. 94
70 一	引(10月)	137		25, 54
Þ				
		第6图		
52 (.				
3 123		山定官理 表	. Te	80
3 -123		加定管理表 . 17 教量	他的数量	90 合計金額
72 74			16 /_	7
72 日付 74	.2枚量 4 5	.17教量	他教量	合計金額
72 末123 74 日付 786年10月1日	4	.17 数量	他教量	合計金額
72 末123 74 日付 786年10月1日	.2枚量 4 5	.17 数量	他教量	合計金額 0.99 3.30
72 末123 74 日付 786年10月1日 786年10月2日 :: 786年10月31日	A 5 :	.17 款量 ~ 3 10 :	16 他A 数量 0 1	合計金額 0.99 3.30
72 末123 74 日付 786年10月1日 786年10月2日 :: 786年10月31日	A 5 :	.17 款量 ~ 3 10 :	16 他A 数量 0 1	合計金額 0.99 3.30
72 末123 74 日付 786年10月1日 786年10月2日 : 786年10月3日 70 全計期間(10月) 92	4 5 : 2 	.17 款 量 ⁻¹ 3 10 ; 7	0 1 :	合計金額 0. 99 3. 30 : 1. 43 ————————————————————————————————————
72 末123 74 日付 786年10月1日 78年10月2日 : 786年10月3日	.2 数量 4 5 : 2	.17 款 量 ⁻¹ 3 10 ; 7	0 1 :	合計金額 0. 99 3. 30 : 1. 43
72 末123 74 日付 786年10月1日 786年10月2日 : 786年10月3日 70 全計期間(10月) 92	4 5 <u>2</u> 137 —	.17 款 量 ⁻¹ 3 10 ; 7	0 1 :	合計金額 0. 99 3. 30 : 1. 43 ————————————————————————————————————

オ123部の贷越 助定管理表

52







第1頁の続き

⑩発 明 者 ジョセフ、エル、カー アメリカ合衆国コネチカツト州、トラムブル、メイン、ス

ジウロ トリート、5418

⑩発 明 者 ロバート、ダースト アメリカ合衆国コネチカツト州、モンロー、シエルトン、

□- F、212

②発 明 者 ウォイチエック、エ アメリカ合衆国コネチカット州、ミルフオード、リンウッ

ム、クロンスニー ド、ストリート、81

手 稅 禍 正 耆 (方式)

平成 1年 6月/2日

特許庁長官 吉田文 穀 取

画

1 事件の表示

平成 1 年特許顕第 29580 号

2 発明の名称

郵便料金計算システム

3 消正をする者

事件との関係

特許出願人

ピットニー、ボウズ、インコーボレーテッド

4 代 理 人 (郵便番号 100) 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 「電話東京 (211)2321 大代表]

6428 弁理士 佐 縣 一

5 消正命令の日付

発送日 平成 1 年 5 月 30 日

6 補正の対象

明福書及び図面

7 鳩正の内容

明細書及び図面(第1~5、8C、8D図)の浄書(内容に変更なし)

方式 (首)

